

SÍTANPÁLYA MŰSZAKI LEÍRÁSA

A pálya épülhet természetes, vagy mesterséges lejtőre. Utóbbi esetben statikus által tervezett és az építésügyi hatóság által jóváhagyott tervek alapján kell kivitelezni.

Az oldalrészűket korláttal kell védeni.

1. A PÁLYA MÉRETEI

A pálya szélessége minimum 10 méter.

E mellett kell helyet biztosítani a felvonó nyomvonalának, mely minimum 60 cm széles legyen.

A felvonó és a pálya nyomvonala között legyen minimum 1 méter távolság.

A pálya hossza minimum 45 méter legyen, ebből minimum 7 méter hosszú lapos kifutó legyen a pálya végén és 5 méter hosszú lapos induló a tetején.

2. LEJTŐSZÖGEK

A lejtő, melybe nem számít bele a lapos induló, és a lapos kifutó 7-13 fokos legyen. A tetején meredekebb, az alján fokozatosan laposodjon. A pálya felszíne egyenletes lejtésű és sima legyen, mentes a terepegyenletlenségektől.

3. MŰANYAG CSÚSZÓFELÜLET

A piacon található bármely műanyag borítás használható.

4. FELVONÓ

A tanpályához alacsony kötélvezetéses sífelvonót, vagy futószalagos felvonót kell telepíteni. A működtetéshez szükséges bejelentési eljárást le kell folytatni a jogszabályban írtak szerint.

A felvonó építésénél az alábbi szabályok előírásait kell alkalmazni:

431/2017 (XII.29) Korm. rendelet az egyéb kötöttpályás létesítmények engedélyezéséről
514/201/(XII.29) Korm. rend. az előbbieken bejelentésre kötelezett berendezések bejelentésének szabályairól

26/2003(IV.28) GKM rend. Az" Országos Vasúti Szabályzat III. kötetének kiadásáról"

5. PÁLYAVILÁGÍTÁS

A tanpályát esti használatra is alkalmassá kell tenni, ennek megfelelő világítással el kell látni.

6. BALESETVÉDELME

Azokat a helyeket, ahol ütközés veszélye áll fenn, hálóval, vagy bálákkal kell védeni. Pl.: fák, oszlopok, felvonó beszállóhely.

7. KISZOLGÁLÓ ÉPÜLET

A sípálya mellé minimum 45 m² alapterületű kiszolgáló épületet kell építeni, öltözővel, kölcsönzővel, mosdókkal. Az épület terveit a helyi építésügyi hatóságnak jóvá kell hagyni, a kivitelezést ezen tervek szerint kell végezni, és a használatba vételi eljárást lefolytatni.

8. PARKOLÓ

A sípálya mellett minimum **... db** személygépkocsinak kell parkolóhelyet biztosítani.

9. VÍZELVEZETÉS

A tanpálya borítása alatt, és a pálya közvetlen környezetében, a járófelületeken, a kifutókon és a síiskola területén a vízvezetést meg kell oldani.

10. SZAKMAI EGYÜTTMŰKÖDÉS

A tervezés és a kivitelezés során folyamatosan együtt kell működni a Síoktatók Magyarországi Szövetsége által kijelölt szakmai műszaki ellenőrrel. A csúszófelület kiválasztásánál kérjék ki az SMSZ szaktanácsát.

A pálya átadása előtt az SMSZ jóváhagyását be kell szerezni.